


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓS ADATLAP

A12

Megnevezés:	Kültéri kétszárnyú ajtó felülvilágítóval		
Méretek (névleges méret):	210/320		
Tok profil típus:	Fehér 6 kamrás műanyag tokszerkezet		
Szárny profil típus:	Fehér 6 kamrás műanyag szárnyprofil		
Szerkezet elhelyezés	Építésszalaprajz szerint		
Parapet magasság	0,00		
Vasalat (zár) magasság:	Nyíló vasalat, fém kilincs, biztonsági zár		
Rovarháló:	-		
Könyöklő:	-		
Párkány:	-		
Árnyékoló:	-		
Felületképzés:	Tok: 2 réteg manhattan szürke fedőmázolás, szárny: porszórt RAL színekben		
Üvegezés:	2 rétegű 24 mm-es szerkezeti vastagságú argon töltésű Low-e bevonatos üveggel.		
Darabszám:	Jobbos: 1	Balos: -	Összesen: 1
Megjegyzés:	$U_w=1,1/m^2K$ maximum érték A tömör betét hőszigetelt. Két oldalt 20.40.2 függőleges zártszelvény takaró profillal Ragasztott biztonsági üvegezéssel.		



TERV: BÖKÉNYI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓÉPÜLET KIVITELI TERVE
CÍME: 6640 CSONGRÁD, MUSKÁTLI UTCA 1. Hrsz:5631/2

LÉPTÉK: M1:50

TERVEZŐ: INTERRA GOLD KFT.
CÍME: 6640 CSONGRÁD, HUNYADI TÉR 18.
email: interrargold@gmail.com

DÁTUM: 2017.11.10.